

HEDUFLEX®/GRECATO



Gummi Saug-/Druckschlauch mit hochkant gewellter Aussendecke
für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig.

Aufdruck:  Heduflex®/Grecato S/D PN 6 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	6 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	18 bar	Material Aussendecke	SBR
Vakuum	0,90 bar	Decke	Gewickelt, Hochkant gewellt
Min. Temperatur	-30 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Max. Temperatur	+85 °C	Einlagen	Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Material Innenseele	SBR		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3641075000	76,0	7,0	90,0	228	2,420	40
3641100000	102,0	7,5	117,0	306	3,870	40
3641125000	127,0	8,0	143,0	445	4,980	20
3641150000	152,0	8,0	168,0	608	6,020	20
3641200000	203,0	10,5	224,0	812	10,430	4/6

Anwendung: Sehr hochwertiger, extra flexibler Gummischlauch. Geeignet für (Industrie-) Wasser und Gülle. Begrenzte Laugen- und Säurebeständigkeit. Weit verbreitet für Industrie-, Landwirtschafts-, Maschinenbau-, Bau-, Infrastruktur- sowie Gartenbauanwendungen. Der Schlauch ist aufgrund des speziellen "griechischen" Profils sehr flexibel und wird daher häufig an Stellen eingesetzt, an denen ein sehr kleiner Biegeradius gewünscht wird.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich (ausser ID 203)
- ID 203 mit spiralfreien Muffen

Wir empfehlen die Montage mit

5712
Perrot Kupplungen



5710
Bauer Kupplungen



6202
Mikalor Supra Schellen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

