

AIRFLEX®



PVC Absaugschlauch

Aufdruck:  Airflex® - Abmessung

Norm	EN ISO 1307:2008	Material Aussendecke	PVC
Min. Temperatur	-15 °C	Decke	Gewellt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Grau
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Hart-PVC-Spirale
Innenseele	Glatt	Farbe Spirale	Grau
Farbe Innenseele	Grau		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4500020000	20,0	25,0	20	0,60	0,130	30
4500025000	25,0	31,0	25	0,55	0,200	50
4500032000	32,0	38,0	32	0,45	0,240	50
4500038000	38,0	45,0	38	0,45	0,320	50
4500040000	40,0	47,0	40	0,45	0,360	50
4500045000	45,0	52,0	45	0,40	0,410	50
4500050000	51,0	58,0	51	0,40	0,480	50
4500060000	60,0	68,0	60	0,40	0,620	50
4500063000	63,0	72,0	63	0,40	0,660	50
4500070000	70,0	79,0	70	0,40	0,760	50
4500075000	76,0	85,0	76	0,40	0,820	50
4500080000	80,0	90,0	80	0,40	0,900	50
4500090000	90,0	101,0	90	0,40	1,080	50
4500100000	102,0	112,0	102	0,40	1,160	50
4500110000	110,0	121,0	110	0,35	1,320	30
4500120000	120,0	130,0	120	0,35	1,450	30
4500125000	127,0	138,0	127	0,35	1,500	20
4500150000	152,0	164,0	152	0,30	1,900	20
4500160000	160,0	172,0	160	0,30	2,100	20
4500180000	180,0	193,0	180	0,25	2,400	20
4500200000	203,0	219,0	203	0,20	2,900	20
4500250000	254,0	270,0	254	0,20	3,800	10
4500300000	305,0	324,0	305	0,10	4,800	10

Anwendung: Der Schlauch eignet sich zum Absaugen von Luft, Gas, Rauch, Staub und chemischen Dämpfen in Absauganlagen. Er wird auch als druckloser Ablaufschlauch für Kondenswasser in Klimaanlage/Kühlgeräten und als Kabelschuttschlauch verwendet. Aufgrund seiner Konstruktion ist der Schlauch sehr flexibel und knickfest. Nicht beständig gegen Funken und Schweißspritzer.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich
- Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur

