

POLYFORM



Lebensmittelbeständiger Wasserschlauch
bedingt chemikalienbeständig.

Aufdruck:  Polyform - Reg. EU 10/2011 - Abmessung

Norm	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)	Innenseele	Glatt
Material	PVC	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe	Transparent
Max. Temperatur	+60 °C		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4041003005	3,0	1,0	5,0	0,016	100
4041004006	4,0	1,0	6,0	0,020	100
4041004007	4,0	1,5	7,0	0,032	100
4041005008	5,0	1,5	8,0	0,040	100
4041006009	6,0	1,5	9,0	0,045	100
4041006010	6,0	2,0	10,0	0,060	100
4041007010	7,0	1,5	10,0	0,051	100
4041008012	8,0	2,0	12,0	0,080	50
4041009013	9,0	2,0	13,0	0,088	50
4041010014	10,0	2,0	14,0	0,096	50
4041012016	12,0	2,0	16,0	0,112	50
4041013018	13,0	2,5	18,0	0,155	50
4041014019	14,0	2,5	19,0	0,165	50
4041015020	15,0	2,5	20,0	0,175	50
4041016022	16,0	3,0	22,0	0,230	50
4041018024	18,0	3,0	24,0	0,250	50
4041019027	19,0	4,0	27,0	0,370	50
4041020026	20,0	3,0	26,0	0,280	50
4041022028	22,0	3,0	28,0	0,300	50
4041025031	25,0	3,0	31,0	0,340	50
4041030037	30,0	3,5	37,0	0,470	50
4041032040	32,0	4,0	40,0	0,580	50
4041038048	38,0	5,0	48,0	0,860	50
4041050060	50,0	5,0	60,0	1,100	50

Anwendung: Transparenter Weich-PVC Schlauch ohne Einlagen, glasklar durch den Einsatz von erstklassigem PVC-Granulat. Zum drucklosen Einsatz in verschiedenen Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Auch einsetzbar für verschiedene industrielle Anwendungen und als Kabelschuttschlauch.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

