

HEDUFLEX®



Gummi Saug- und Druckschlauch

für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig.

Aufdruck:  Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Vakuum	0,90 bar	Material Aussendecke	SBR
Min. Temperatur	-30 °C	Decke	Gewickelt
Max. Temperatur	+80 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Material Innenseele	SBR	Einlagen	Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3640019000	19,0	5,5	30,0	10	30	95	0,680	40
3640025000	25,0	5,0	35,0	10	30	125	0,810	40
3640032000	32,0	5,5	43,0	10	30	160	1,000	40
3640038000	38,0	6,0	50,0	10	30	190	1,300	40
3640040000	40,0	6,0	52,0	10	30	200	1,350	40
3640050000	51,0	6,5	64,0	10	30	210	1,740	40
3640060000	60,0	6,5	73,0	10	30	240	2,260	40
3640063000	63,0	8,0	79,0	10	30	260	2,500	40
3640075000	76,0	7,0	90,0	10	30	310	2,920	20/40
3640080000	80,0	7,5	95,0	10	30	320	3,300	40
3640090000	90,0	7,5	105,0	10	30	360	3,670	40
3640100000	102,0	7,0	116,0	10	30	410	3,960	10/20/40
3640110000	110,0	8,0	126,0	10	30	440	4,900	20
3640125000	127,0	8,5	144,0	10	30	510	6,000	20
3640150000	152,0	9,0	170,0	10	30	760	7,950	20
3640200000	203,0	10,5	224,0	6	18	1015	12,600	5/6
3640250000	254,0	10,5	275,0	6	18	1270	16,500	5/6
3640300000	305,0	10,5	326,0	6	18	1830	21,500	3/5

Anwendung: Hochwertiger Gummischlauch. Eines der meistverkauften Produkte für schwere Anwendungen in der Industrie, Landwirtschaft, Bau, Infrastruktur und Gartenbau. Der Schlauch wird auch sehr häufig auf der Saugseite von Pumpen verwendet, wo die dicke Wandstärke, die robuste Konstruktion und die verschleißfeste Aussendecke zu einer sehr langen Lebensdauer dieses Schlauches beitragen. Auf Anfrage können unterschiedliche Abmessungen hergestellt werden.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich (ausser ID 203/254/305)
- ID 203/254/305 mit spiralfreien Muffen

Wir empfehlen die Montage mit

5721
Perrot Kupplungen



5710
Bauer Kupplungen



6202
Mikalor Supra Schellen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

