

## MP 20

### Hochflexibler Vielweckschlauch



Aufdruck: MP 20 - EPDM Multi Purpose PN 20 bar DN .. -40°C / +100°C  
(conditionally +120°C) CONDUCTIVE R < 10 6 Ohm/m MADE IN EU //

|                          |   |                           |  |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| Norm                     | EN ISO 1307:2008                        | Innenseele                | Glatt                                      |
| Betriebsdruck            | 20 bar                                  | Farbe Innenseele          | Schwarz                                    |
| Platzdruck               | 80 bar                                  | Material Aussendecke      | EPDM                                       |
| Min. Temperatur          | -40 °C                                  | Decke                     | Glatt                                      |
| Max. Temperatur          | +120 °C                                 | Farbe Aussendecke         | Schwarz                                    |
| Elektr. Widerstand Seele | Elektrisch leitfähig <10 <sup>6</sup> Ω | Beständigkeit Aussendecke | Alterungsbeständig,<br>Witterungsbeständig |
| Elektr. Widerstand Decke | Elektrisch leitfähig <10 <sup>6</sup> Ω | Längsstreifen             | 3 blaue Streifen                           |
| Material Innenseele      | EPDM                                    | Einlagen                  | Gewebeeinlagen                             |

| Art. Nr.   | Ø Innen (mm) | Wand (mm) | Ø Aussen (mm) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Länge (mtr) |
|------------|--------------|-----------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 3129010000 | 10,0         | 3,5       | 17,0          | 60               | 0,210            | 40          |
| 3129013000 | 13,0         | 4,0       | 21,0          | 80               | 0,300            | 40          |
| 3129019000 | 19,0         | 4,5       | 28,0          | 115              | 0,470            | 40          |
| 3129025000 | 25,0         | 5,0       | 35,0          | 150              | 0,670            | 40          |

**Anwendung:** Hochwertiger Gummischlauch für Luft, Wasser und verschiedene Chemikalien in Industrie und Landwirtschaft.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich
- Nicht für Dampf geeignet!
- Der Schlauch darf in geschlossenen Systemen nicht über 100°C eingesetzt werden (z.B. in der Temperiertechnik)

**Wir empfehlen die Montage mit**

5310  
Geka® Kupplungen



5354  
Geka® Spritzdüse



6060  
ABA Schellen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN  
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

