



CE  
EN ISO 21420



4X32B



X1XXXX



4,9x10<sup>6</sup>Ω



Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/03/22/0655 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

# EASYTOUCH®

## SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT B



PSA Kategorie II

	<b>EN388:2016</b>
Abriebfestigkeit: ●●●●● Schnittfestigkeit: X Weiterreißfestigkeit: ●●●○ Durchstichfestigkeit: ●●○○○ Schnittfestigkeit nach ISO 13997: B	<b>WERTE:</b> ●●●●● X ●●●○ ●●○○○ B
	<b>EN407</b>
Brennverhalten: X Kontaktwärme: ●○○○○ Konvektive Hitze: X Strahlungswärme: X Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls: X	<b>WERTE:</b> X ●○○○○ X X X X
<b>Leistungsbeschreibung EN16350</b>	<b>WERTE</b>
Vertikaler elektrischer Widerstand EN1149-2:	4,9x10 <sup>6</sup> Ω
<b>Größe</b>	<b>Verpackungseinheit</b>
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 pro Paket – 120 pro Karton

Nahtloser Strickhandschuh, 15 Gauge, aus 100 % rotem und weißem Polyamid, mit Elasthan, Mineral- und Kohlenfaser. Schwarze BFR Technology Bipolymer-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Beschichtete Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Elastischer Strickbund.



### DIE PRODUKTVORTEILE

- GRIP
- FEINFÜHLIGKEIT
- KOMFORT

### BRANCHEN



### ZERTIFIZIERUNGEN



LEBON International S.à.r.l  
Immeuble Laccolith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland  
Office in Erkrath – Germany  
Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL: +49 (0) 211 250 32 40  
FAX: +49 (0) 211 250 32 41